Matière : Radiocommunication
 Spécialité : Systèmes des Télécommunications
 Année : Master 1
 Année Universitaire : 2020/2021

TD N°2

Exercice 1 :

Soit une trajectoire d'onde incidente ionosphérique (figure ci-dessous).

Trouver la trajectoire de l'onde transmise pour $\theta_0=30^\circ$, $\epsilon_1=\epsilon_0/2$, $\epsilon_2=\epsilon_0$.

Solution

Il s'agit d'une onde incidente qui va donner naissance à une onde transmise et onde réfléchie.

Dans le cas où il n'y aura pas de réflexions totales, le schéma de transmission aura la configuration présentée dans la figure suivante :

Et pour compléter le tous, il suffit de calculer les angles de réfraction (θ_1 et θ_2)

En utilisant la loi de Snell - Descartes : $\sqrt{\epsilon_r} \cdot \sin \theta_0 = \sqrt{\epsilon_r/2} \cdot \sin \theta_1 \Rightarrow \theta_1 = 45^\circ$

Et $\sqrt{\epsilon_r/2} \cdot \sin \theta_1 = \sqrt{\epsilon_r} \cdot \sin \theta_2 \Rightarrow \theta_2 = 30^\circ$

Exercice 2 :

Soit la liaison ionosphérique suivante :

Trouver la distance terrestre «d» entre l'émetteur et le récepteur du satellite avec un angle d'incidence au départ égale à 30° .

Solution

En utilisant la loi de Snell - Descartes : $\sqrt{\epsilon_r/2} \cdot \sin \theta_0 = \sqrt{\epsilon_r/4} \cdot \sin \theta_1 \Rightarrow \theta_1 = 45^\circ$.

Et $\sqrt{\epsilon_r/4} \cdot \sin \theta_1 = \sqrt{\epsilon_r/2} \cdot \sin \theta_2 \Rightarrow \theta_2 = 30^\circ$

$$d = [60.tg30^\circ + 40.tg45^\circ + 200.tg30^\circ] \quad AN. \quad d = 190,11 \text{ Km}$$

Exercice 3 :

Soit la liaison ionosphérique suivante :

1/- Calculer la distance que doit parcourir l'onde de l'émetteur vers le récepteur.

2/- Pour le schéma ci-dessus, on demande de calculer la distance «d» entre l'émetteur et le récepteur d'une station terrienne en utilisant comme relais passif un satellite placé sur une orbite située à une hauteur de 300Km par rapport à la terre.

Solution

1/- Trajectoire et la distance E-Sat-R :

En utilisant la loi de Snell - Descartes : $\sqrt{\epsilon_r/2} \cdot \sin \theta_0 = \sqrt{\epsilon_r/4} \cdot \sin \theta_1 \Rightarrow \theta_1 = 45^\circ$

Et $\sqrt{\epsilon_r/4} \cdot \sin \theta_1 = \sqrt{\epsilon_r/2} \cdot \sin \theta_2 \Rightarrow \theta_2 = 30^\circ$

2/- La valeur de la distance «d» entre l'émetteur et le récepteur :

$$d(E - R) = 2.[80.tg 30^\circ + 60.tg 45^\circ + 160.tg 30^\circ].... \quad AN. \quad d(E - R) = 397,13 \text{ Km}$$

$$D'où \quad d(ESR) = 2.\left[\frac{80}{\cos 30^\circ} + \frac{60}{\cos 45^\circ} + \frac{160}{\cos 30^\circ}\right] \quad AN. \quad d(ESR) = 723,94 \text{ Km}$$

Exercice 4 :

Trouver la distance à l'horizon radioélectrique à partir d'une tour de hauteur 50 m installée dans une région qui se situe à 2 Km au dessus de la mer. On donne les conditions atmosphériques suivantes au niveau de la mer : P = 1100 mb ; e = 12 mb ; T = 260 K. On prend le rayon de la terre R₀ = 6400 Km.

Solution

A partir de la figure, on a

$$(R - h)^2 + d^2 = R^2$$

Sachant que : R >> h, alors on aura : 2Rh ≈ d² soit d = √(2Rh)

Calculons maintenant le rayon équivalent R_{eq} correspondant au modèle de la terre fictif qui prend en compte l'effet de la réfraction atmosphérique :

$$N_s = \frac{77,6}{T} \left(P + \frac{4810}{T} e \right)$$

avec :

P : la pression totale en [mb]

e : la pression de la vapeur d'eau en [mb]

T : la température absolue en [K°]

On a alors :

$$N_s = \frac{77,6}{260} \left(1100 + \frac{4810}{260} 12 \right) = 394,56 \text{ unités } N$$

Calculons maintenant le gradient d'indice dn/dh :

$$\frac{dn}{dh} = \frac{dN}{dh} e^{-h/H} \times 10^{-6}$$

où

$$N = N_s e^{-h/H}$$

$$\frac{dN}{dh} = -\frac{N_s}{H} e^{-h/H}$$

A.N. :

$$\frac{dn}{dh} = -\frac{394,56}{7} e^{-2/7} \times 10^{-6} = -42,35 \times 10^{-6} \text{ unité } N/Km$$

Alors $R_{eq} = KR_0$ tel que :

$$K = \frac{1}{1 + R_0 \frac{dn}{dh}}$$

soit $K \approx 1,37$

$$R_{eq} = KR_0 = 1,37 \times 6400 = 8768 \text{ Km}$$

La distance à l'horizon radioélectrique est donnée donc par :

$$d = \sqrt{2R_{eq}h} = \sqrt{2 \times 8768 \times 0,05} \approx 29,6 \text{ Km}$$